







Technika pompowa, która zachwyca – wydajnością, jakością i wzornictwem  
Od prywatnego basenu w ogrodzie do wielkich obiektów publicznych

## ***Pompy filtracyjne***

---

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <b><i>Pompy filtracyjne</i></b> .....                       | 132 |
| <b><i>Pompy filtracyjne BADU - Seria Allround</i></b> ..... | 132 |
| <b><i>Pompy filtracyjne BADU - Seria Premium</i></b> .....  | 133 |

# Pompy filtracyjne

Opis

Numer artykułu



## Pompa obiegowa SPS

Pompa obiegowa z kablem przyłączowym i końcówkami węzowymi 32/38 mm  
Na zdjęciu: SPS 25

| Model                    | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|--------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| SPS 25 (normalnie ssąca) | 4                      | 8         | 230 / 50          | 0,20            | 🏠 2260140      |
| SPS 75 (samossąca)       | 6                      | 8         | 230 / 50          | 0,45            | 🏠 2260142      |



## AQUA TECHNIX Aqua Plus

Przylączy: końcówka węzowa Ø 38/32 mm, kabel 1,5 m i wtyczka

| Model        | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| Aqua PLUS 4  | 6                      | 5         | 230 / 50          | 0,18            | 🏠 45991100     |
| Aqua PLUS 6  | 7,5                    | 5         | 230 / 50          | 0,25            | 🏠 45991200     |
| Aqua PLUS 8  | 10,5                   | 5         | 230 / 50          | 0,40            | 🏠 45991300     |
| Aqua PLUS 11 | 13,5                   | 5         | 230 / 50          | 0,45            | 🏠 45991800     |



## AQUA TECHNIX Aqua Maxi

Przylączy: mufa klejona Ø d 63 mm po stronie ssącej,  
Ø d 50 mm po stronie tłoczącej, kabel 1,5 m i wtyczka

| Model        | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| Aqua MAXI 5  | 9                      | 8         | 230 / 50          | 0,56            | 🏠 45991400     |
| Aqua MAXI 10 | 10                     | 8         | 230 / 50          | 0,67            | 🏠 45991500     |
| Aqua MAXI 16 | 16                     | 8         | 230 / 50          | 0,95            | 🏠 45991600     |
| Aqua MAXI 22 | 22                     | 8         | 230 / 50          | 1,20            | 🏠 45991700     |

# Pompy filtracyjne BADU - Seria Allround

Mocne pompy filtracyjne o jakości dobrze sprawdzonej w praktyce

Wszystkie pompy filtracyjne BADU Allround są dostarczane z kablem 3,5 m i wtyczką.

Opis

Numer artykułu



## BADU Picco II

Pompa obiegowa, samossąca  
5 m³/h przy 7 mH2O, 390 W, 230 V, do przetaczania wody basenowej przez urządzenia filtracyjne,  
do ustawiania maks. 1,5 m powyżej lub maks. 3 m poniżej poziomu wody.  
Przylączy: końcówka węzowa Ø 32/38 mm i tuleje kołnierkowe, kabel 3,5 m i wtyczka

| Model      | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| Picco II 5 | 5                      | 7         | 230 / 50          | 0,39            | 🏠 45992100     |



## BADU Magic II

Pompa obiegowa, samossąca  
Do przetaczania wody basenowej przez urządzenia filtracyjne, do ustawiania maks. 2 m powyżej lub maks. 3 m  
poniżej poziomu wody.  
Przylączy: końcówka węzowa i tuleje kołnierkowe, kabel 3,5 m i wtyczka

| Model       | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|-------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| Magic II 4  | 4                      | 8         | 230 / 50          | 0,35            | 🏠 3800206      |
| Magic II 6  | 6                      | 8         | 230 / 50          | 0,45            | 🏠 45992200     |
| Magic II 8  | 8                      | 8         | 230 / 50          | 0,60            | 🏠 45992300     |
| Magic II 11 | 11                     | 8         | 230 / 50          | 0,69            | 🏠 45992400     |

**BADU TOP II**

Pompa obiegowa, samossąca

Do przetaczania wody basenowej przez urządzenia filtracyjne, do ustawiania maks. 3 m powyżej wzgl. poniżej poziomu wody.

Przyłącza: strona ssąca gwint wewn. 2", strona tłocząca gwint wewn. 1½", dostawa z kablem 3,5 m z wtyczką

| Model          | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|----------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| BADU TOP II 8  | 9                      | 7         | 230 / 50          | 0,58            | 🚚 45992500     |
| BADU TOP II 12 | 12                     | 7         | 230 / 50          | 0,69            | 🚚 45992600     |
| BADU TOP II 14 | 15                     | 7         | 230 / 50          | 0,79            | 🚚 45992700     |

**BADU EcoTouch Pro II**

Pompa obiegowa, samossąca

Złącze standardowe umożliwia zewnętrznego sterowanie przez zegar sterujący lub narzędzia "inteligentnego budynku". Prędkość obrotową ustawia się na panelu obsługowym. W zakresie od 1000 do 2850 obr./min można zaprogramować 3 punkty robocze; sterowanie przez zestyki bezpotencjałowe.

Prędkości obrotowe: 1000 - 2850 (obr./min)

| Model                | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|----------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| BADU EcoTouch Pro II | do 17                  | 10        | 230 / 50          | 0,08 - 1,05     | 🚚 45992822     |

## Pompy filtracyjne BADU - Seria Premium

Dla pomp filtracyjnych BADU Premium producent udziela gwarancji na okres 5 lat.

Wszystkie pompy BADU Premium są dostarczane bez kabla i wtyczki.

**MagnaMagna**

Pompa obiegowa, samossąca

Samossąc pompa obiegowa wody basenowej do ustawiania maks. 3 m powyżej wzgl. poniżej poziomu wodu.

Przyłącza: strona ssąca gwint wewn. 2", strona tłocząca gwint wewn. 1½", wł. z praktycznym przyrządem do otwierania przezroczystej pokrywki; silnik z lakierniczą powłoką ochronną

| Model    | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|----------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| Magna 8  | 9                      | 7         | 230 / 50          | 0,58            | 🚚 0980-460-05  |
| Magna 12 | 12                     | 7         | 230 / 50          | 0,69            | 🚚 0980-461-05  |
| Magna 14 | 15                     | 7         | 230 / 50          | 0,79            | 🚚 0980-462-05  |

**BADU Prime**

Pompa obiegowa, samossąca

Do ustawiania maks. 3 m powyżej wzgl. poniżej poziomu wody.

**Topmodel pod każdym względem:**

Z materiału wzmocnionego włóknem szklanym, do bardzo szerokiego zakresu zastosowań od 7 do 20 m³/h. Te pompy spełniają najwyższe wymagania dzięki najlepszej jakości i doskonałemu wykonaniu oraz bardzo cichej pracy.

| Model           | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| BADU Prime 7 W  | 8                      | 7         | 230 / 50          | 0,50            | 🚚 0980-422-05  |
| BADU Prime 7 D  | 8                      | 7         | 230/400 / 50      | 0,44            | 🚚 0980-423-05  |
| BADU Prime 11 W | 12                     | 7         | 230 / 50          | 0,69            | 🚚 0980-424-05  |
| BADU Prime 11 D | 12                     | 7         | 230/400 / 50      | 0,66            | 🚚 0980-425-05  |
| BADU Prime 13 W | 15                     | 7         | 230 / 50          | 0,85            | 🚚 0980-426-05  |
| BADU Prime 13 D | 15                     | 7         | 230/400 / 50      | 0,75            | 🚚 0980-426-55  |
| BADU Prime 15 W | 15                     | 10        | 230 / 50          | 1,10            | 🚚 0980-427-05  |
| BADU Prime 15 D | 15                     | 10        | 230/400 / 50      | 1,00            | 🚚 0980-428-05  |
| BADU Prime 20 W | 20                     | 7         | 230 / 50          | 1,40            | 🚚 0980-429-05  |
| BADU Prime 20 D | 20                     | 7         | 230/400 / 50      | 1,32            | 🚚 0980-430-05  |





### BADU Prime

Pompa obiegowa, samossąca

Do ustawiania maks. 3 m powyżej wzgl. poniżej poziomu wody.

#### Topmodel pod każdym względem:

Z materiału wzmocnionego włóknem szklanym, do bardzo szerokiego zakresu zastosowań od 25 do 48 m³/h.

Te pompy spełniają najwyższe wymagania dzięki najlepszej jakości i doskonałemu wykonaniu oraz bardzo cichej pracy.

| Model         | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH <sub>2</sub> O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| BADU Prime 25 | 22,5                   | 10                     | 230 / 50          | 1,85            | ✓ 0980-560-05  |
| BADU Prime 25 | 22,5                   | 10                     | 400 / 50          | 1,65            | ✓ 0980-560-55  |
| BADU Prime 30 | 32                     | 7                      | 230 / 50          | 2,00            | ✓ 0980-561-05  |
| BADU Prime 30 | 32                     | 7                      | 400 / 50          | 1,90            | ✓ 0980-561-55  |
| BADU Prime 40 | 42                     | 8                      | 230 / 50          | 2,90            | ✓ 0980-562-05  |
| BADU Prime 40 | 42                     | 8                      | 400 / 50          | 2,70            | ✓ 0980-562-55  |
| BADU Prime 48 | 49                     | 8                      | 230 / 50          | 3,45            | ✓ 0980-563-05  |
| BADU Prime 48 | 49                     | 8                      | 400 / 50          | 3,30            | ✓ 0980-563-55  |



### BADU EcoSoft

Pompa obiegowa, samossąca

Złącze standardowe umożliwia zewnętrzną sterowanie przez zegar sterujący lub narzędzia "inteligentnego budynku". Prędkość obrotową ustawia się na panelu obsługowym. W zakresie od 1000 do 2850 obr./min można zaprogramować 3 punkty robocze; sterowanie przez zestyki bezpotencjałowe.

#### Nowa generacja cichych silników

Prędkości obrotowe: 1000 - 2850 (obr./min)

| Model        | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH <sub>2</sub> O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| BADU EcoSoft | do 20                  | 8                      | 230 / 50          | 0,08 - 1,05     | ✓ 0980-564-05  |

### BADU Prime Eco VS

Pompa obiegowa, samossąca

Ta pompa obiegowa łączy udaną konstrukcję BADU Prime z synchronicznym kompaktowym napędem, tworząc wysokowydajne urządzenie o niewielkich rozmiarach. Zintegrowana część obsługowa i proste menu gwarantują łatwą obsługę elektroniczną.

- Praca z nawet 3 programowalnymi punktami roboczymi
- Sterowanie przez zestyki bezpotencjałowe

| Model             | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH <sub>2</sub> O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| BADU Prime Eco VS | 22                     | 10                     | 230 / 50          | 0,08 - 1,40     | ✓ 0980-571-05  |



### BADU Eco Motion

Pompa obiegowa, samossąca

Ta pompa obiegowa łączy udaną konstrukcję BADU Prime z synchronicznym kompaktowym napędem, tworząc wysokowydajne urządzenie o niewielkich rozmiarach. Zintegrowana część obsługowa i proste menu gwarantują łatwą obsługę elektroniczną.

- Praca z nawet 6 programowalnymi punktami roboczymi
- Sterowanie przez zestyki bezpotencjałowe
- Sygnał 4 - 20 mA

| Model           | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH <sub>2</sub> O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| BADU Eco Motion | 40                     | 7                      | 230 / 50          | 0,25 - 2,5      | ✓ 0980-573-00  |



### BADU Profi

Nowa generacja silników minimalizuje zużycie energii. Model BADU Profi ECO VS z silnikiem o regulowanej prędkości obrotowej zapewnia wysoką efektywność energetyczną.

Wskazówka: Pompy filtracyjne BADU Profi są sprzedawane tylko bezpośrednio przez certyfikowane przez producenta Speck Pumps zakłady specjalistyczne.

- Ekskluzywna pompa klasy premium
- Samossąca
- Szczególnie wydajna i cicha
- Łapacz włókien z oświetleniem LED w przezroczystej pokrywie

Dalsze pompy BADU Profi na zapytanie.

| Model             | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH <sub>2</sub> O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| BADU Profi ECO VS | do 35                  | 8                      | 230 / 50          | 0,09 - 1,79     | ✓ 0980-578-00  |



## Informacja materiałowa

Te pompy mogą być stosowane do wody basenowej o całkowitym stężeniu soli do 0,5% (odpowiadającym 5 g/l). W przypadku wyższych stężeń soli prosimy o podanie wymagań. We współpracy z firmą Speck Pumps sporządzimy ofertę specjalną.

**BADU RESORT**

Pompa obiegowa, samossąca

Ekonomiczna pompa do dużych obiektów. Mała masa, duża moc. Do oaz wellness, basenów hotelowych lub specjalnych. Pompa blokowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym łapaczem włókien do przetaczania wody basenowej, do ustawiania maks. 3 m powyżej wzgl. poniżej poziomu wody.

| Model           | Wydajność pompy (m³/h) | przy mH2O | Napięcie (V / Hz) | Pobór mocy (kW) | Numer artykułu       |
|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------|
| BADU RESORT 30  | 32,5                   | 10        | 230/400 / 50      | 1,90            | ✓ <b>0980-585-00</b> |
| BADU RESORT 40  | 40                     | 10        | 230/400 / 50      | 2,70            | ✓ <b>0980-586-00</b> |
| BADU RESORT 45  | 46                     | 10        | 230/400 / 50      | 3,30            | ✓ <b>0980-587-00</b> |
| BADU RESORT 50  | 50                     | 10        | 230/400 / 50      | 3,80            | ✓ <b>0980-588-00</b> |
| BADU RESORT 55  | 55                     | 10        | 230/400 / 50      | 4,80            | ✓ <b>0980-589-00</b> |
| BADU RESORT 60  | 50                     | 10        | 230/400 / 50      | 3,30            | ✓ <b>0980-590-00</b> |
| BADU RESORT 70  | 65                     | 10        | 230/400 / 50      | 3,80            | ✓ <b>0980-591-00</b> |
| BADU RESORT 80  | 80                     | 10        | 230/400 / 50      | 4,80            | ✓ <b>0980-592-00</b> |
| BADU RESORT 110 | 110                    | 10        | 230/400 / 50      | 6,40            | ✓ <b>0980-593-00</b> |

**Przepływomierz kryzowy**

- Zestaw do pomiaru przepływu (przepływomierz kryzowy) z PCV
- Dostawa w komplecie z zestawem kołnierzy

| DN  | Zakres pomiaru m³ / h | Numer artykułu       |
|-----|-----------------------|----------------------|
| 50  | 2 - 25                | ✓ <b>0990-355-00</b> |
| 65  | 6 - 30                | ✓ <b>0990-353-00</b> |
| 80  | 13 - 65               | ✓ <b>0990-356-00</b> |
| 100 | 20 - 100              | ✓ <b>0990-356-02</b> |
| 125 | 24 - 120              | ✓ <b>0990-356-01</b> |
| 150 | 32 - 160              | ✓ <b>0990-357-00</b> |
| 200 | 80 - 400              | ✓ <b>0990-358-00</b> |