





Wypożażenie filtracyjne

<i>Przepustnice międzykołnierzowe EBRO</i>	124
<i>Automaty płukania wstecznego - Zawory 5- drogowe</i>	126
<i>Automatyczne zawory wielodrogowe</i>	127
<i>Zbiorniki wyrównawczo-przelewowe</i>	128
<i>Zbiorniki dodatkowe</i>	128

Przepustnice międzykołnierzowe EBRO

Przepustnice międzykołnierzowe do orurowania frontowego do obsługi ręcznej lub z napędem elektrycznym wzgl. pneumatycznym Typ Z011-AS (Z011-A, od DN 350) do chlorowanej wody basenowej. Z aluminium lakierowanego na niebiesko; różnica ciśnień 3 bar, ciśnienie sterowania 6 bar do kołnierzy według DIN EN 1092 PN 10, bez kołnierzy przyłączowych i śrubunków.

Ceny wersji odpornych na wodą słoną i ozonowaną na zapytanie.



Przepustnica międzykołnierzowe z obsługą ręczną	Wielkość (DN)	Numer artykułu
Ręczna, z dźwignią położeniową z zapadką	50	✓ 1971-100-00
Ręczna, z dźwignią położeniową z zapadką	65	✓ 1971-101-00
Ręczna, z dźwignią położeniową z zapadką	80	✓ 1971-102-00
Ręczna, z dźwignią położeniową z zapadką	100	✓ 1971-103-00
Ręczna, z dźwignią położeniową z zapadką	125	✓ 1971-104-00
Ręczna, z dźwignią położeniową z zapadką	150	✓ 1971-105-00
Ręczna, z dźwignią położeniową z zapadką	200	✓ 1971-106-00
ręczna, z bezstopniową nastawą dokładną	250	✓ 1971-107-00
ręczna, z bezstopniową nastawą dokładną	300	✓ 1971-108-00
ręczna, z bezstopniową nastawą dokładną	350	✓ 1971-109-00

Przepustnica międzykołnierzowa z napędem elektrycznym	Wielkość (DN)	Numer artykułu
230 V/50 Hz typ E 65	50	✓ 1971-110-00
230 V/50 Hz typ E 65	65	✓ 1971-111-00
230 V/50 Hz typ E 65	80	✓ 1971-112-00
230 V/50 Hz typ E 65	100	✓ 1971-113-00
230 V/50 Hz typ E 65	125	✓ 1971-114-00
230 V/50 Hz typ E 65	150	✓ 1971-115-00
230 V/50 Hz typ E 110	200	✓ 1971-116-00
230 V/50 Hz typ E 110	250	✓ 1971-117-00
230 V/50 Hz typ E 110	300	✓ 1971-118-00

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem pneumatycznym	Wielkość (DN)	Numer artykułu
Dwustronnie działająca EB 4	50	✓ 1971-120-00
Dwustronnie działająca EB 4	65	✓ 1971-121-00
Dwustronnie działająca EB 5	80	✓ 1971-122-00
Dwustronnie działająca EB 5	100	✓ 1971-123-00
Dwustronnie działająca EB 5	125	✓ 1971-124-00
Dwustronnie działająca EB 6	150	✓ 1971-125-00
Dwustronnie działająca EB 6	200	✓ 1971-126-00
Dwustronnie działająca EB 8	250	✓ 1971-127-00
Dwustronnie działająca EB 8	300	✓ 1971-128-00
Dwustronnie działająca EB 10	350	✓ 1971-129-00

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem pneumatycznym	Wielkość (DN)	Numer artykułu
Zamykana sprężyną EB 5 / FS	50	✓ 1971-130-00
Zamykana sprężyną EB 5 / FS	65	✓ 1971-131-00
Zamykana sprężyną EB 5 / FS	80	✓ 1971-132-00
Zamykana sprężyną EB 6 / FS	100	✓ 1971-133-00
Zamykana sprężyną EB 6 / FS	125	✓ 1971-134-00
Zamykana sprężyną EB 6 / FS	150	✓ 1971-135-00
Zamykana sprężyną EB 10 / FS	200	✓ 1971-136-00
Zamykana sprężyną EB 10 / FS	250	✓ 1971-137-00
Zamykana sprężyną EB 10 / FS	300	✓ 1971-138-00
Zamykana sprężyną EB 12 / FS	350	✓ 1971-139-00



Wyposażenie do pneumatycznych siłowników jedno- i dwustronnego działania

2-drogowy zawór elektromagnetyczny do pneumatycznego sterowania napędu wahadłowego	✓	2590-001-00
Oslona przeciwpływowa, gwint zewnętrzny G 1/4", do zaworu elektromagnetycznego	✓	2580-013-00
Kabel przyłączeniowy z antyprzebiegiową wtyczką 24 V do zaworu elektromagnetycznego	✓	2590-010-00
Skrzynka rozdzielcza do automatycznego napędu wahadłowego, IP 65, z 2 mikroprzełącznikami i listwą zaciskową. Nie jest potrzebna w przypadku zastosowania systemu sterowania dinotecNET+	✓	1971-055-00



Informacja o produkcie

Ceny wersji odpornych na wodę słoną i ozonowaną na zapytanie.



Sprężarka do pneumatycznego sterowania przepustnicami, ze zbiornikiem powietrza sprężonego

Sprężarka, ciśnienie maks. 10 bar, strumień objętości (wydajność ssania) 125 l/min, 0,75 kW, zbiornik powietrza sprężonego 18 l	✓	1971-175-00
Sprężarka kompletna z pokrywą wytłumiającą, ciśnienie maks. 10 bar, strumień objętości (wydajność ssania) 125 l/min, 0,75 kW, zbiornik powietrza sprężonego 50 l	✓	1971-176-00
Elastyczne zawieszenie, wąż wysokociśnieniowy	✓	1971-177-00

Automaty płukania wstecznego - Zawory 5- drogowe

Automaty płukania wstecznego Besgo z PCV-U z napędem hydraulicznym do wody lub powietrza

Te automaty płukania wstecznego charakteryzują się najwyższą pewnością działania oraz możliwością przełączania bez wyłączania. Dzięki regulowanym króćcom przyłączowym pasują do każdego filtra. Działają z niewielką stratą ciśnienia.

Części wewnętrzne automatów płukania wstecznego są wykonane ze stali V4A, a uszczelnienia są odporne na działanie ozonu (Viton/PTFE). Do dalszego wyposażenia należą: zawór elektromagnetyczny z ręcznym wyłącznikiem awaryjnym i króćce w rozmiarach DN 40 - DN 125 do klejenia z zewnątrz.



Model	Wymiar osi przyłączenia zbiornika (mm)		ProFil S	Senator S	Comfort XL	de Luxe	Public	Numer artykułu
DN 40/d 50 mm	125		500, 610	610				0960-165-00
DN 40/d 50 mm	130							0960-165-01
DN 40/d 50 mm	140							0960-165-02
DN 40/d 50 mm	145							0960-165-03
DN 40/d 50 mm	152							0960-165-04
DN 40/d 50 mm	190							0960-165-05
DN 40/d 50 mm	230							0960-165-06
DN 50/d 63 mm	190			765, 910	765, 910	610, 765, 910		0960-166-00
DN 50/d 63 mm	140							0960-166-01
DN 50/d 63 mm	152							0960-166-02
DN 50/d 63 mm	170							0960-166-03
DN 50/d 63 mm	230							0960-166-04
DN 65/d 75 mm	250 *							0960-167-00
DN 80/d 90 mm	300 *				1080, 1250	1080	610, 765	0960-163-00
DN 100/d 110 mm	360 *				1400	1400	910	0960-162-00
DN 125/d 140 mm	WD 450 *				1600		1080, 1250	0960-164-00
DN 125/d 140 mm	LD 450 *				1600		1080, 1250	0960-164-01



Informacja o produkcie

W przypadku zbiornika filtracyjnego Comfort XL z dnem dyszowym przyłącza zbiornika muszą zostać dopasowane do zaworu Besgo.

Wszystkie zawory Besgo mogą pracować z wodą lub sprężonym powietrzem. Jedynie w przypadku DN 125 występuje rozróżnienie.

* Montaż ścienny

WD = woda

LD = powietrze



Automatyczne zawory wielodrogowe

Automatyczne zawory wielodrogowe do zastosowań alternatywnych

Model	Liczba dróg	Zastosowania	Numer artykułu
DN 40/d 50 mm	4	Zawory 3-drogowe do płukania formującego i dopłukiwania, jak również do wyłączania rynien.	0960-168-00
DN 40/d 50 mm	3		0960-169-00
DN 50/d 63 mm	3		0960-170-00
DN 65/d 75 mm	3		0960-171-00
DN 80/d 90 mm	3		0960-172-00
DN 100/d 110 mm	3		0960-173-00
DN 125/d 140 mm	WD		0960-174-00
DN 125/d 140 mm	LD		0960-174-01
DN 40/d 50 mm	2	Zawory 2-drogowe np. do czyszczenia rynien	0960-175-00
DN 50/d 63 mm	2		0960-176-00

Opis	Numer artykułu
 Zestaw instalacyjny do sterowania ciśnieniem wody Zestaw instalacyjny 3/8" do sterowania ciśnieniem wody, składający się z manometru 0-10 bar, zaworu zwrotnego, filtra dokładnego i zaworu odcinającego.	0960-178-00
 Sprężarka Sil-Air 30D Sprężarka cicha do napędu zaworów Besgo Sprężarka bezolejowa; wymaga zasilania napięciem 230 V. Ciśnienie maks. 8 bar. Pojemność zbiornika 4 l. Cicha praca, hałas na poziomie 40 dB A	1971-171-00
Sprężarka Createx Do napędu zaworów Besgo Ta sprężarka wymaga zasilania napięciem 230 V. Ciśnienie maks. 3,5 - 4,5 bar. Pojemność zbiornika 3 l. Cicha praca, hałas na poziomie 40 dB A	1971-172-00
 Wyposażenie sprężarki Komplet przyłączy powietrza, składający się z zaworu kulowego, złączki przyłączeniowej, rozdzielacza i węża ciśnieniowego 10 m.	
Zestaw przyłączeniowy 1 do 1 zaworu Besgo	0960-189-00
Zestaw przyłączeniowy 2 do 2 zaworów Besgo	0960-190-00
Zestaw przyłączeniowy 3 do 3 zaworów Besgo	0960-191-00

Zbiorniki wyrównawczo-przelewowe

Zbiorniki wyrównawczo-przelewowe do regulacji poziomu w basenach z rynną przelewową. Zbiorniki z polietylenu (kolor naturalny) z otworem serwisowym i stabilizującymi opaskami stalowymi. Przyłącza kołnierzowe na zbiorniku zostaną wykonane indywidualnie zgodnie z Państwa wymaganiami. Ceny przyłączy kołnierzowych jak niżej. Przy większej liczbie zbiorników jeden zostanie oznaczony jako zbiornik sterujący, a pozostałe jako dodatkowe do odbioru wody przelewowej.

Wyposażenie:

Dopływ:	DN 125
Przelew bezpieczeństwa:	DN 125
Przewód ssący:	DN 80
Spust zbiornika:	DN 50



Pojemność znamionowa (l)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (zb. pusty) ok. (kg)	Otwór serwisowy	Numer artykułu
1500	1500	730	1660	100	tak	✓ 1971-200-10
2000	2000	730	1660	125	tak	✓ 1971-201-10
2500	2140	870	1660	150	tak	✓ 1971-202-10
3000	2390	850	1980	175	tak	✓ 1971-203-10
5000	2390	1350	1980	255	tak	✓ 1971-204-10

Zbiorniki dodatkowe

Wyposażenie:

Podłączenie zbiornika	DN 125
Spust zbiornika:	DN 50



Pojemność znamionowa (l)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (zb. pusty) ok. (kg)	Otwór serwisowy	Numer artykułu
1500	1500	730	1660	100	tak	✓ 1971-200-20
2000	2000	730	1660	125	tak	✓ 1971-201-20
2500	2140	870	1660	150	tak	✓ 1971-202-20
3000	2390	850	1980	175	tak	✓ 1971-203-20
5000	2390	1350	1980	255	tak	✓ 1971-204-20

